

Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION

5 vitesses
Automatique
À surmultipliée

MOTEUR

4,7 litres
275 ch
8 cylindres
DACT
32 soupapes
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique du papillon des gaz
Système d'admission à commande acoustique
Amortisseurs de capot

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Traction intégrale
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction actif (A-TRAC)

DIRECTION

Direction à assistance progressive
À crémaillère

SUSPENSION

Système de commande de hauteur active
Double bras triangulaire
Suspension avant variable adaptative (AVS)
Barres de torsion inférieures
4 tiges
Suspension arrière variable adaptative (AVS)
Essieu moteur
Système de commande de hauteur active

PNEUS

P275/60R18
Boue et neige
Pneu de secours grandeur normale

FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Disques ventilés à l'avant
Freins arrière à disque ventilé



Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION

Volant télescopique à commande assistée
Volant à quatre branches
Volant inclinable à commande assistée

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Commande automatique de la climatisation à l'avant et à l'arrière
Commandes de chauffage / Ventilation à effleurement
Chaufferette arrière (Auxiliaire)
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen

AUDIO

Système audio Mark Levinson
Audio: Radiocassette AM-FM avec changeur de DVD
Commandes audio arrière
2 ensembles de casque d'écoute
11 haut-parleurs à 9 endroits
Commandes audio sur le volant
Antenne diversité
Antenne assistée

SIÈGES

Surfaces des sièges en cuir
Sièges baquet
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Hauteur de l'appui-tête
Accoudoir rabattable côté conducteur
Siège chauffant côté conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs
Siège du passager à 4 réglages assistés
Hauteur de l'appui-tête
Accoudoir rabattable côté passager
Siège chauffant côté passager avant
Banquette
Banquette divisée 60/40
Inclinaison
Hauteur de l'appui-tête
Accoudoir rabattable
Dossiers rabattables et basculants
Banquette arrière
Banquette arrière divisée 50/50
Réglages du siège arrière : amovible
Appuis-tête à l'arrière
Dossier de siège rabattable

GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Glaces avec protection anti-obstruction

INSTRUMENTATION

Tachymètre
Voltmètre
Jauge de température d'eau
Manomètre d'huile
Indicateur de température extérieure

RÉTROVISEURS

Rétroviseur électrochromique
Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Volant gainé de cuir et de bois
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois
Garniture en érable mouchetée
Garniture portières en cuir
Bloc central et accoudoir

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Tapis de coffre/compartiment de charge

Caractéristiques (suite)

Intérieur

SÉCURITÉ

Dispositif « oubli de clé »
Verrous de portières assistés

ÉCLAIRAGE

Éclairage du compartiment de charge
Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Lampe de lecture

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Console (plafond)

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Tapis-moquette

Caractéristiques (suite)

Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE	Utilitaire sport 4 portes
ROUES	Roues en alliage de 18 po Verrous de roue antivol
GLACES	Glaces latérales arrière pivotantes à commande assistée Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Verre intimité
EXTÉRIEUR	Porte-bagages de toit Panneau de toit avec écran pare-soleil Toit ouvrant inclinable assisté Panneau de toit ouvrant coulissant Pare-chocs de teinte coordonnée Pare-chocs à marchepied arrière Calandre chromée Revêtements latéraux de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Attelage de remorquage Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Marchepieds éclairées Déflecteur monté sur le toit
RÉTROVISEURS	Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs repliable assistés Rétroviseurs extérieurs électrochromiques Auto-abaissement pour marche arrière
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace à intermittence réglable Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière Essuie-glace activés par la pluie
ÉCLAIRAGE	Phares à halogène Feux de croisement de type projecteur Système de commande automatique des phares Lave-phares Phares antibrouillards Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

Sécurité

SÉCURITÉ	Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux étages côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Crochet de remorquage à l'avant Poignées d'appui Trousse de premiers soins Trousse d'outils Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir
TÉMOINS	de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte Pression des pneus de ceinture détachée du passager avant

Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ	Régulateur de vitesse Montre numérique Maintien temporaire du courant Ouvre-porte de garage intégré Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes
INSTRUMENTATION	Écran ACL (Affichage à cristaux liquides) de 6,5 po Système de navigation à DVD avec caméra de recul
SÉCURITÉ	Système d'accueil sans clé
ÉCLAIRAGE	Lampes de lecture Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Dimensions

CAPACITÉ DE REMORQUAGE	2,948 / 6,500 lb	Capacité de remorquage kg (lb)	2 948 (6 500)
Hauteur mm (po)	1 850 (72,8)	Réservoir litres (gal.)	96 (21,1)
Longueur mmm (po)	4 890 (192,5)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	17,5/13,1
Largeur mm (po)	1 940 (76,4)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	16/22
Empattement mm (po)	2 850 (112,2)	Rapport de compression	10,0 à 1
Largeur de voie avant mm (po)	1 620 (63,8)	Puissance (kW)	268 (200) @ 5 400 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 615 (63,6)	Couple (N.m)	328 (444) @ 3 400 tr/min
Hauteur sous plafond avant mm (po)	993 (39,1)	Coefficient de trainée (Cx)	0,40
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	987 (38,9)	Capacité de charge max. derrière les sièges arrière m3 (pi3)	1,57 (55,4)
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	921 (36,3)	Capacité de charge max. derrière les sièges avant m3 (pi3)	2,56 (90,4)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 074 (42,3)	Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m3 (pi3)	0,51 (18,0)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	870 (34,2)	Angle de porte-à-faux avant	30 Normal/32 High
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	694 (27,3)	Angle de porte-à-faux arrière	23 Normal/27 High
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 558 (61,3)	Diamètre de braquage m (pi)	12,1 (39,7)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 552 (61,1)	Garde au sol mm (po)	250 (9,8)
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1 553 (61,2)		
Nombre de places	8		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	2 450 (5 401)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	3 110 (6 856)		

Caractéristiques (suite)

Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'extérieur	Chauffe-bloc	275 \$ **
	Bâche de voiture	304 \$ **
	Doublure de compartiment	180 \$ **
	Deflecteur de capot	145 \$ **
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	19 \$ **
	Défecteur de toit ouvrant	145 \$ **
	Verrous antivol roue	88 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	215 \$ **
	Support d'attelage pivotant de 2 po pour 4 vélos disponible-Agrafe et tige	459 \$ **
	Plate-forme à boule de remorquage comprend la goupille et l'agrafe	120 \$ **
Accessoires d'intérieur	Boîte de rangement	104 \$ **
	Filet de retention	70 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	120 \$ **
Audio/Electronics	Système de DVD - Trousse d'installation int. gris	4298 \$ **
	Système de DVD - Trousse d'installation int. Ivoire	4298 \$ **

Couleurs

	Blanc cristal nacré
	Gris galaxie mica
	Argent classique métallisé
	Noir
	Dollar des sables nacré