

Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION	5 vitesses Automatique À surmultipliée
MOTEUR	4,7 litres 275 ch 8 cylindres DACT 32 soupapes Distribution à calage variable intelligent (VVT-i) Injection électronique multipoint séquentielle Système de commande électronique du papillon des gaz Système d'admission à commande acoustique Amortisseurs de capot
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Traction intégrale Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) Régulateur de traction actif (A-TRAC)
DIRECTION	Direction à assistance progressive À crémaillère
SUSPENSION	Système de commande de hauteur active Double bras triangulaire Suspension avant variable adaptative (AVS) Barres de torsion inférieures 4 tiges Suspension arrière variable adaptative (AVS) Essieu moteur Système de commande de hauteur active
PNEUS	275/60R18 Boue et neige Pneu de secours grandeur normale
FREINS	Système de freins antiblocage (ABS) Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) Assistance au freinage (BA) Disques ventilés à l'avant Freins arrière à disque ventilé



Caractéristiques (suite)

Intérieur	
DIRECTION	Volant télescopique à commande assistée Volant à quatre branches Volant inclinable à commande assistée
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	Commande automatique de la climatisation à l'avant et à l'arrière Commandes de chauffage / Ventilation à effleurlement Chaufferette arrière (Auxiliaire) Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
AUDIO	Système audio Mark Levinson Radiocassette AM-FM avec changeur de CD Commandes audio arrière 2 ensembles de casque d'écoute 11 haut-parleurs à 9 endroits Commandes audio sur le volant Antenne diversité Antenne assistée
SIÈGES	Surfaces des sièges en cuir Sièges baquet Siège du conducteur à 10 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable côté conducteur Siège chauffant côté conducteur Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs Siège du passager à 4 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable côté passager Siège chauffant côté passager avant Banquette Banquette divisée 60/40 Inclinaison Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable Dossiers rabattables et basculants Banquette arrière Banquette arrière divisée 50/50 Réglages du siège arrière : amovible Appuis-tête à l'arrière Dossier de siège rabattable
GLACES	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Glaces avec protection anti-obstruction
INSTRUMENTATION	Tachymètre Voltmètre Jauge de température d'eau Manomètre d'huile Indicateur de température extérieure
RÉTROVISEURS	Rétroviseur électrochromique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
GARNITURES	Volant gainé de cuir et de bois Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois Garniture en érable mouchetée Garniture portières en cuir Bloc central et accoudoir
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	Tapis de coffre/compartiment de charge

Caractéristiques (suite)

Intérieur

SÉCURITÉ

Verrous de portières assistés
Dispositif « oubli de clé »

ÉCLAIRAGE

Éclairage du compartiment de charge
Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Lampe de lecture

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Console (plafond)

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Tapis-moquette

Caractéristiques (suite)

Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE	Utilitaire sport 4 portes
ROUES	Roues en alliage de 18 po Verrous de roue antivol
GLACES	Glaces latérales arrière pivotantes à commande assistée Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Verre intimité
EXTÉRIEUR	Pare-chocs à marchepied arrière Pare-chocs de teinte coordonnée Calandre chromée Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Revêtements latéraux de couleur Porte-bagages de toit Panneau de toit avec écran pare-soleil Toit ouvrant inclinable assisté Panneau de toit ouvrant coulissant Attelage de remorquage Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Déflecteur monté sur le toit Marchepieds éclairées
RÉTROVISEURS	Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs repliable assistés Rétroviseurs extérieurs électrochromiques Auto-abaissement pour marche arrière
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace à intermittence réglable Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière Essuie-glace activés par la pluie
ÉCLAIRAGE	Phares à halogène Feux de croisement de type projecteur Système de commande automatique des phares Lave-phares Phares antibrouillards Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

Sécurité

SÉCURITÉ	Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux étages côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Crochet de remorquage à l'avant Poignées d'appui Trousse de premiers soins Trousse d'outils Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir
TÉMOINS	de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte Pression des pneus de ceinture détachée du passager avant

Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ	Régulateur de vitesse Montre numérique Maintien temporaire du courant Ouvre-porte de garage intégré Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes
INSTRUMENTATION	Système de navigation à DVD avec caméra de recul
SÉCURITÉ	Système d'accueil sans clé
ÉCLAIRAGE	Lampes de lecture Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Dimensions

Longueur mmm (po)	4 890 (192,5)	Réservoir litres (gal.)	96 (21,1)
Largeur mm (po)	1 940 (76,4)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	17,9/12,9
Hauteur mm (po)	1 850 (72,8)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	16/22
Empattement mm (po)	2 850 (112,2)	Rapport de compression	10,0 à 1
Largeur de voie avant mm (po)	1 620 (63,8)	Puissance (kW)	275 (205) @ 4 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 615 (63,6)	Couple (N.m)	330 (447) @ 3 400 tr/min
Hauteur sous plafond avant mm (po)	993 (39,1)	Coefficient de trainée (Cx)	0,40
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	987 (38,9)	Capacité de charge max. derrière les sièges arrière m3 (pi3)	1,57 (55,4)
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	921 (36,3)	Capacité de charge max. derrière les sièges avant m3 (pi3)	2,56 (90,4)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 074 (42,3)	Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m3 (pi3)	0,51 (18,0)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	870 (34,2)	Angle de porte-à-faux avant	30 Normal/32 High
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	694 (27,3)	Angle de porte-à-faux arrière	23 Normal/27 High
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 558 (61,3)	Diamètre de braquage m (pi)	12,1 (39,7)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 552 (61,1)	Garde au sol mm (po)	250 (9,8)
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1 553 (61,2)		
Nombre de places	8		
Poids en ordre de marche de base (lb)	2 450 (5 401)		
Poids brut du véhicule (lb)	3 110 (6 856)		
Capacité de remorquage (lb)	2 268 (5 000)		

Caractéristiques (suite)

Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'extérieur	Chauffe-bloc	275 \$ **
	Doublure compartiment	180 \$ **
	adaptateur à 4 broches pour connecteur à 7 broches	20 \$ **
	Défecteur de toit ouvrant	145 \$ **
	Verrous antivol roue	88 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	215 \$ **
	Plate-forme à boule de remorquage comprend la goupille et l'agrafe	120 \$ **
Accessoires d'intérieur	Boîte de rangement	144 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	120 \$ **
Audio/Electronics	Système de DVD - Trousse d'installation int. gris	4798 \$ **
	Système de DVD - Trousse d'installation int. Ivoire	4798 \$ **

Couleurs

	Blanc Cristal		Cypres Nacre
	Gris Galaxie Mica		
	Argent Classique Métallisé		
	Noir		
	Dollar Des Sables Nacre		