

CARACTÉRISTIQUES DE LUXE DE SÉRIE

LUXE ET COMMODITÉ :

SmartAccess avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir²⁰
Volant chauffant inclinable et télescopique à commande assistée
Système de navigation à commande vocale¹
Contrôle automatique de la température à trois zones
Toit ouvrant à commande assistée
Système d'accueil multifonctions à télécommande intégrée dans la clé avec technologie à code rotatif
Transmetteur universel HomeLink^{MD26}
Système intuitif d'aide au stationnement
Cache-bagages rétractable
Verre intimité aux glaces arrière
Lunette de hayon relevable
Longerons de toit²⁴
Aileron arrière avec essuie-glace intégré
Marchepieds avec lampes d'accueil intégrées

SIÈGES ET GARNITURES :

Surfaces des sièges en cuir perforé de première qualité
Garnitures en bois d'acajou
Volant chauffant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
Sièges à 10 réglages assistés pour le conducteur et le passager avant (y compris soutien lombaire)
Sièges avant chauffants et ventilés
Sièges de 2^e rangée divisés 60/40 avec dossier divisé 40/20/40
Sièges chauffants aux places latérales de la 2^e rangée
Sièges de 3^e rangée repliables à plat à commande assistée

AUDIO, COMMUNICATION ET INSTRUMENTS :

Instruments électroluminescents
Système audio ambiophonique Mark Levinson^{MD} à 17 haut-parleurs³
Radio satellite XM^{MD} intégrée⁵
Prise d'entrée audio USB pour iPhone/iPod^{MD}; intégration de lecteurs de musique compatibles au système audio⁶
Profil audio Bluetooth^{MD} pour une intégration sans fil de lecteurs de musique compatibles et pour la synchronisation automatique du carnet d'adresses⁷
Caméra de recul²

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE SÉRIE

SÉCURITÉ ACTIVE :

Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)⁴
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Technologie d'arrêt intelligent²¹
Système de surveillance directe de la pression des pneus¹⁸
Quatre roues motrices permanentes avec différentiel central à glissement limité TORSEN^{MD23}
Commande d'assistance au démarrage en pente (HAC)¹⁷
Commande d'assistance en descente (DAC)¹⁷
Direction à rapport d'engrenage variable (VGRS)
Différentiel central à verrouillage manuel
Régulateur de marche lente
Régulateur de traction multi-terrain
Fonction d'assistance en virage hors route
Fonction de stabilisation de remorque
Feux de jour à DEL
Phares de croisement à DEL
Essuie-glaces activés par la pluie avec dégivreur
Feux de freinage à DEL
Rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants intégrés
Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique, à repliage automatique
Fonction de commande automatique des phares de route³³
Lave-phares

SÉCURITÉ PASSIVE :

Coussins gonflables côtés conducteur et passager avant (SRS)¹⁹
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant¹⁹
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière¹⁹
Coussins gonflables de protection des genoux côtés conducteur et passager avant¹⁹
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges des places latérales de la 2^e rangée¹⁹
Ancrages supérieurs pour sièges de bébé (CRS) aux places latérales de la 2^e rangée¹⁹
Appuis-tête avant actifs¹¹

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION :

Système antivol
Immobilisateur du moteur
Trousse de premiers soins
Trousse d'outils

SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE

LONGUEUR HORS-TOUT

4 805 mm (189,2 po)

EMPATTEMENT

2 790 mm (109,8 po)

GARDE AU SOL

205 mm (8,1 po)

LARGEUR

1 885 mm (74,2 po)

HAUTEUR

(avec longerons de toit)

1 875 mm (73,8 po)

HAUTEUR SOUS PLAFOND

(avant/2^e rangée/3^e rangée)

965/1 025/895 mm (38,0/40,4/35,2 po)

DÉGAGEMENT AUX JAMBES

(avant/2^e rangée/3^e rangée)

1 058/868/743 mm (41,7/34,1/29,3 po)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES

(avant/2^e rangée/3^e rangée)

1 408/1 455/1 384 mm (55,4/57,3/54,5 po)

VOLUME DU COMPARTIMENT DE CHARGE

(max., derrière les sièges avant)

1 833 litres (64,7 pieds cubes)

RÉSERVOIR

87 litres (19,0 gallons)

ANGLE DE PORTE-À-FAUX AVANT

28 °

ANGLE DE PORTE-À-FAUX ARRIÈRE

25 °

NOMBRE DE PLACES MAXIMUM

7

MOTEUR

TYPE

- > V8, 4,6 litres
- > Double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i)

PUISSANCE

301 ch à 5 500 tr/min¹²

COUPLE

329 lb-pi à 3 400 tr/min

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

2 326 kg (5 128 lb)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

(max.)

2 948 kg (6 500 lb)²⁵

CONSUMMATION DE CARBURANT ESTIMÉE

(ville/route/combinée)

- > 15,7/11,7/13,9 L/100km¹³
- > 18/24/20 mi/gal¹³

COEFFICIENT DE TRAÎNÉE AÉRODYNAMIQUE

0,35

GROUPE PROPULSEUR

TYPE

Quatre roues motrices permanentes avec différentiel central à glissement limité TORSEN^{MD23} (avec différentiel à verrouillage électronique)

TRANSMISSION

- > Automatique six rapports
- > Commande électronique avec intelligence (ECT-i)
- > Mode séquentiel

BOÎTIER DE TRANSFERT

Deux rapports, 1,000 à 1/2,566 à 1

RAPPORT DE PROPULSION FINALE

3,909 à 1

CHÂSSIS

SUSPENSION AVANT

- > Indépendante à double bras triangulaire avec ressorts hélicoïdaux
- > Amortisseurs à commande électronique et barre stabilisatrice

SUSPENSION ARRIÈRE

- > Quatre tiges avec ressorts hélicoïdaux
- > Amortisseurs à commande électronique et barre stabilisatrice

SUSPENSION

- > Système de suspension cinétique dynamique (KDSS) avec barres stabilisatrices avant et arrière à réglage électronique automatique
- > Suspension pneumatique à modulation électronique avec ressorts pneumatiques, correcteur d'assiette automatique et commande de la hauteur manuelle à trois positions

DIRECTION

Assistée, à crémaillère

FREINS

- > Assistés, à disques aux quatre roues
- > Système de freins antiblocage (ABS) multi-terrain à quatre voies
- > Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)¹⁵
- > Assistance au freinage (BA)¹⁵
- > Disques avant ventilés de 13,3 po
- > Disques arrière ventilés de 12,3 po

PNEUS

- > Pneus boue et neige P265/60R18
- > Pneu de secours grandeur normale avec roue en alliage

ROUES



GX 460
Roues en alliage de 18 po
à 6 rayons



GX 460 Premium
Roues en alliage de 18 po
à 6 rayons divisés



GX 460 Exécutif
Roues en alliage de 18 po
à 6 rayons divisés au fini graphite


ACCESSOIRES



CHAUFFE-BLOC



FILET DE RÉTENTION



BARRES TRANSVERSALES POUR
PORTE-BAGAGES DE TOIT²⁴



PELLICULE DE PROTECTION DE LA PEINTURE



PLATEFORME D'ATTELAGE DE REMORQUAGE²⁵



ATTELAGE RÉCEPTEUR DE REMORQUAGE²⁵

EXTÉRIEUR



BLANC STELLAIRE NACRÉ.....0077



FILET D'ARGENT MÉTALLISÉ.....0114



GRIS NÉBULEUX NACRÉ.....01H9



NOIR ZIRCON MICA.....0217




AGATE SOMBRE NACRÉ.....04V3

INTÉRIEUR



CUIR
CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ - PERFORÉ | SÉPIA



CUIR
CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ - PERFORÉ | NOIR

GARNITURES INTÉRIEURES



BOIS D'ACAJOU

GX 2016

GRUPE TECHNOLOGIE
GRUPE EXÉCUTIF

GRUPE TECHNOLOGIE

Roues en alliage à 6 rayons	•
Régulateur de vitesse dynamique à radar ²²	•
Système de surveillance du conducteur ³¹	•
Système de moniteur avant, arrière et latéral (côté passager) à grande visibilité ¹⁰	•
Avertissement de sortie de voie ³⁰	•
Système pré-collision ⁶	•

GRUPE EXÉCUTIF

Roues en alliage au fini exclusif	•
Système de divertissement au siège arrière ⁸⁹	•
4 roues motrices à commande de marche lente	•
Glacière au bloc central avant	•
Sélecteur multi-terrain	•
Régulateur de vitesse dynamique à radar ²²	•
Système de surveillance du conducteur ³¹	•
Système de moniteur avant, arrière et latéral (côtés conducteur et passager) à grande visibilité ¹⁰	•
Avertissement de sortie de voie ³⁰	•
Système pré-collision ⁶	•
Refroidisseur d'huile de transmission	•
Plaques de protection du réservoir	•